



WATCH ONLINE



SIGN SERIE

Sign bedeutet «Zeichen» und genau das setzt diese Serie. Für dieses Jahr mit einem komplett neu entwickelten Karbonrahmen mit moderner Geometrie. Diese Trail-Bikes haben 130 Millimeter Federweg an der Front und 120 am Heck. Dank 29-Zoll-Laufrädern werden ruppige Abfahrten genauso spielend gemeistert wie kurvenreiche Flowtrails. Wer lange und anspruchsvolle Tagestouren liebt, hat mit dem leichten SIGN den passenden Partner an der Seite. Die MARIPOSA-Damenmodelle haben geschlechterspezifische Anbauteile. Alle Bikes sind mit Teleskopstützen und zeitgemässen 1×12-Schaltungen ausgestattet.

EINSATZBEREICH



PREIS (CHF)

2'990.-

SIGN 320

Das SIGN 320 ist das Einsteigermodell der SIGN-Serie. Es ist dank des Aluminiumrahmens preislich attraktiv. Die Revelation-Federgabel von Rock Shox sorgt für Komfort auf rauen Abfahrten. Die Deore-12-fach-Schaltung von Shimano schafft eine ausreichende Bandbreite und die griffigen Onza-Porcupine-Reifen bewirken beste Traktion.

HIGHLIGHTS

- Rock Shox Revelation RC Federgabel
- Rock Shox Monarch RT Federbein
- Shimano Deore 12-fach-Schaltgruppe
- Shimano BR-MT500 Bremsen
- Sunringlé Duroc 30 Comp Laufräder
- Onza Porcupine 29x2.4" Reifen

ALU 130mm 29" 14.2kg 15"117"119"121"




SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	12-SPEED	SATTELSTÜTZE	KIND SHOCK RAGEI, 15": 100MM, 17" & 19": 125MM, 21": 150MM TRAVEL, SOUTHPAW REMOTE, 31.6MM
RAHMEN	TRAIL GEOMETRY, ALLOY 6061, D.R.T. 120MM TRAVEL, ALLOY ROCKER, DROPOUT FOR 148X12MM BOOST, 29"	SATTEL	BIXS VL-1A47
RAHMENGRÖSSE	15",17",19",21"	FELGEN	SUNRINGLE WHEELSET DUROC 30 COMP, TLR, 32 HOLES, INNER WIDTH 27MM, 29"
GABEL	ROCK SHOX REVELATION RC, 15X110MM AXLE, TAPERED, 130MM TRAVEL, REBOUND, COMPRESSION TO LOCK	VORDERE NABE	SUNRINGLE WHEELSET DUROC 30 COMP, 32 HOLES, 15X110MM THRU AXLE
DÄMPFER	ROCK SHOX MONARCH RT, DEBON AIR, 190MM LENGTH, HARDWARE: 22.2MMX8MM	HINTERE NABE	SUNRINGLE WHEELSET DUROC 30 COMP, 32 HOLES, 12X148MM BOOST, THRU AXLE
VORBAU	BIXS S-104, 7° ANGLE, 31.8MM CLAMP	KASSETTE	SHIMANO CS-M6100, 10-51 THEETH, 12-SPEED
STEUERSATZ	FSA NO.42/48 ACB, 1-1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING WITH 8.7MM TOP COVER	KETTE	SHIMANO CN-M6100 12-SPEED
LENKER	BIXS RIZER BAR, 760MM, 9° BACKSWEEP, 15MM RISE, 31.8MM	REIFEN	ONZA, PORCUPINE AM 29X2.40 TRC 60 KEVLAR
SCHALTWERK	SHIMANO DEORE RD-M6100 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 12-SPEED	GEWICHT	14.2 KG
SCHALTHEBEL	SHIMANO DEORE SL-M6100, CLAMP TYPE	ARTIKELNUMMER	101-506-1063
BREMSHEBEL	SHIMANO BL-MT501, ISPEC II		
BREMSEN	SHIMANO BR-MT500, HYDRAULIC DISC BRAKE WITH RESIN PADS, F:180MM, R:180MM ROTORS		
KURBELGARNITUR	SHIMANO DEORE FC-6100, 32 TEETH		
INNENLAGER	SHIMANO PRESSFIT MT500-PA		

GEOMETRIE

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
15"	394	562	95	440	73°	67°	1109	50	589	387	339
17"	445	583	105	440	73°	67°	1133	50	599	405	339
19"	483	603	115	440	73°	67°	1154	60	608	422	339
21"	533	633	125	440	73°	67°	1185	70	618	450	339



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm

GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE / TAILLE	149–163 cm	159–178 cm	174–188 cm	185–200 cm
FAHRRADGRÖSSE	15"	17"	19"	21"

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL